

**PRODUTO: REHNOLSOLVE**  
**DILUENTE ETIL SILICATO 9100**  
**CÓDIGO: 05.164.0.0000.0**

### **CARACTERÍSTICA**

É um produto formulado para obter uma evaporação balanceada proporcionando um ótimo nivelamento.

### **INDICAÇÕES**

Recomendado para diluições de tintas de etil silicato, tal como, REHNOLZINC ETIL SILICATO DE ZINCO.

### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Tipo de solvente:	Álcoois, glicóis e hidrocarbonetos aromáticos
Cor:	Incolor
Aspecto do produto:	Líquido
Massa específica teórica (25°C):	0,890+/- 0,02g/cm <sup>3</sup>
Garantia de estoque:	12 meses, a contar da data de fabricação.

### **RECOMENDAÇÕES**

#### **PREVENTIVAS:**

O uso e/ou o manuseio inadequado deste produto pode ser perigoso à saúde e provocar incêndio ou explosão. Não o utilize antes de tomar as medidas necessárias para evitar danos e ferimentos.

Armazenagem: Armazenar o produto em ambientes abrigados, com boa ventilação e temperatura máxima de 40°C. Inflamabilidade: Produto inflamável. Mantenha-o longe de chamas e faíscas, e evite fumar perto do local da aplicação. Inalação: Evite respirar os vapores, mantendo boa ventilação durante a aplicação e a secagem. Manuseio: Evitar contato com a pele e os olhos, utilizando luvas, óculos, protetores, máscaras, cremes protetores, etc. Não comer ou beber perto do local da aplicação. Manter longe do contato de crianças e animais.

#### **ACIDENTES:**

Contato com a pele: Lavar com água abundantemente e promover limpeza com sabão neutro. Contato com a roupa: Retirar as roupas atingidas e lavá-las. Respingos nos olhos: Lave-os imediatamente com água limpa corrente (por no mínimo 10 minutos) e procure atendimento médico imediato. Vazamentos: Isolar a área e não fumar. No caso do derramamento ser grande e em área confinada, utilize proteção respiratória. Evite inalar os vapores. Estancar e conter o derramamento com areia, pó de serra ou terra, e transferir o líquido e o sólido de contenção para embalagens separadas, a fim de proceder ao descarte. Incêndio: Proteger os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Apagar o fogo com extintores de CO<sub>2</sub>, espuma

ou pó químico.

## **OBSERVAÇÕES**

- O valor encontrado para o ensaio de peso específico foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, o valor acima estabelecido tende a ser diferente do especificado;
- As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico. Entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: aplicação, condições de trabalho, etc;
- A armazenagem deverá ser feita em ambiente coberto, com boa ventilação e temperatura inferior a 40°C;
- Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados;
- Data da última alteração: NOVEMBRO/2012. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio;
- Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico.



**Rehnolt**  
Tintas e Vernizes

**Indústria Química Rehnolt Ltda.**

Rua: Anaburgo, 4000, G2.

Distrito Industrial Norte

Joinville - SC

Cep:89219-630

Tel: (47)3434-0777/3438-0130

e-mail: tecnico@tintasrehnolt.com.br